



|                                                                                        |                                      |          |                 |        |                                           |                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SCOP  |                                      |          | A++/A++         |        |                                           | SEER  |  |
| Binnenunit                                                                             | Type                                 |          | AS07RIX         |        | Type                                      | Unité intérieure                                                                         |  |
|                                                                                        | Fabriekscode                         |          | ASHH07KMCH      |        | Fabriekscode                              |                                                                                          |  |
| Buitenunit                                                                             | Type                                 |          | AOS07RIX        |        | Type                                      | Unité extérieure                                                                         |  |
|                                                                                        | Fabriekscode                         |          | AOHH07KMCG      |        | Fabriekscode                              |                                                                                          |  |
| Koelmiddel                                                                             |                                      |          | R32             |        |                                           | Réfrigérant                                                                              |  |
| Verwarming (*)                                                                         | Vermogen (+7°C)                      | kW       | 2,5 (0,9~3,4)   | kW     | Puissance (+7°C)                          | Chauffage (*)                                                                            |  |
|                                                                                        | Electr.verm. (+7°C)                  | kW       | 0,56            | kW     | Puiss. absorb.nom (+7°C)                  |                                                                                          |  |
|                                                                                        | COP (+7°C) / SCOP(°)                 |          | 4,52 / 4,6      |        | COP (+7°C) / SCOP (°)                     |                                                                                          |  |
|                                                                                        | verm. max. bij -5°/-10°/-15°C        |          | 3,1/2,67/2,21   |        | verm. max. bij -5°/-10°/-15°C             |                                                                                          |  |
| Koeling (*)                                                                            | Vermogen                             | kW       | 2,0 (0,9~3,0)   | kW     | Puissance                                 | Refruid. (*)                                                                             |  |
|                                                                                        | Electr.verm.                         | kW       | 0,45            | kW     | Puiss. absorb.nom                         |                                                                                          |  |
|                                                                                        | EER / SEER (°)                       |          | 4,43 / 8,4      |        | EER / SEER (°)                            |                                                                                          |  |
| Pdesign                                                                                | Verw. (Av.)(-10°C) / koelen          | kW       | 2,3 / 2,0       | kW     | Chauff. (Av.)(-10°C) / refroid.           | Pdesign                                                                                  |  |
| Jaarverbruik                                                                           | Verw. (Av.) / koelen                 | kWh/jaar | 700 / 83        | kWh/an | Chauff. (Av.) / refroid.                  | Consom. Annuel                                                                           |  |
| Binnendeel                                                                             | Debiet Q/L/M/H                       | m³/h     | 270/430/540/650 | m³/h   | Débit Q/L/M/H                             | Unité intérieure                                                                         |  |
|                                                                                        | Geluidsdruk Q/L/M/H (1m)             | dB(A)    | 20/29/33/38     | dB(A)  | Niv. son. press. Q/L/M/H (1m)             |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Geluidsvermogen H                    | dB(A)    | 54              | dB(A)  | Niv. son. puiss. H                        |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Werkingslim. verwarmen               | °C       | 16~30           | °C     | Plage de fonct. chauff.                   |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Werkingslim. koelen                  | °C       | 18~30           | °C     | Plage de fonct. refroid.                  |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Hoogte-breedte-lengte                | mm       | 270-834-222     | mm     | Hauteur/largeur/profond.                  |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Gewicht                              | kg       | 10              | kg     | Poids                                     |                                                                                          |  |
| Buitendeel                                                                             | Geluidsdruk (1m)                     | dB(A)    | 46              | dB(A)  | Niv. son. press. (1m)                     | Unité extérieure                                                                         |  |
|                                                                                        | Geluidsvermogen                      | dB(A)    | 61              | dB(A)  | Niv. son. puiss.                          |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Debiet                               | m³/h     | 1650            | m³/h   | Débit                                     |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Compressor                           |          | DC Rotary       |        | Compresseur                               |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Werkingslim. verwarmen               | °C       | -15~24          | °C     | Plage de fonct. chauff.                   |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Werkingslim. koelen                  | °C       | -10~50          | °C     | Plage de fonct. refroid..                 |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Hoogte-breedte-lengte                | mm       | 541-663-290     | mm     | Hauteur/largeur/profond.                  |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Gewicht                              | kg       | 22              | kg     | Poids                                     |                                                                                          |  |
| Elektr.install.                                                                        | Voeding                              | V        | 230/1           | V      | Alimentation                              | Install. électr.                                                                         |  |
|                                                                                        | Stroom max. verw./koel.              | A        | 9,0/6,5         | A      | Amp. max chauff. / refroid.               |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Zekering traag                       | A        | 16              | A      | Fusible retardé                           |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Hoofdvoeding aanbr.op                |          | Bu/Ext.         |        | Unité à alimenter                         |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Sectie voedingskabel                 | mm²      | 3G2,5           | mm²    | Section câble alimentation                |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Sectie tssn bi en bu                 | mm²      | 4G1,5           | mm²    | Section entre int. et ext.                |                                                                                          |  |
| Tech.install.                                                                          | Expansie                             |          | Bu/Ext.         |        | Détente                                   | Install. Techn.                                                                          |  |
|                                                                                        | Koelleidingen                        | inch     | 1/4-3/8         | inch   | Lignes frigorifique                       |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Leidingslengte min-max               | m        | 3-20            | m      | Longueur min / max                        |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Hoogteverschil max                   | m        | 15              | m      | Dénivelé max                              |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Diam. condensafvoer bi/bu            | mm       | 13/16,0-16,8    | mm     | Diam. évac. condens. int/ext              |                                                                                          |  |
| Koelmiddel (**)                                                                        | Koudemiddel                          |          | R32             |        | Réfrigérant                               | Réfrigérant (**)                                                                         |  |
|                                                                                        | GWP-waarde                           |          | 675             |        | GWP-valeur                                |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Standaardvulling                     | kg-m     | 0,6-15          | kg-m   | Charge standard                           |                                                                                          |  |
|                                                                                        | CO <sub>2</sub> eq. Standaardvulling | kg       | 405             | kg     | CO <sub>2</sub> eq. Charge standard       |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Bijvulling                           | g/m      | 20              | g/m    | Charge supplémentaire                     |                                                                                          |  |
|                                                                                        | CO <sub>2</sub> eq. Bijvulling       | kg/m     | 13,5            | kg/m   | CO <sub>2</sub> -eq Charge supplémentaire |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Bevat gefluoreerde broeikasgassen    |          | Ja/Oui          |        | Contient des gaz à effet de serre fluorés |                                                                                          |  |
|                                                                                        | Hermetisch gesloten koelcircuit      |          | Nee/Non         |        | hermétiquement scellé                     |                                                                                          |  |

(\*) gegevens volgens de norm EN14511

(\*\*) Europese verordening nr 2024/573 betreffende gefluoreerde broeikasgassen

(°) SCOP & SEER based on (EU)626/2011

(\*) suivant la norme EN14511  
(\*\*) Le décret Européen n° 2024/573 sur le gaz à effet de serre fluorés



