




Binnenunit	Type	AU18RIX			Type	Unité intérieure
	Fabriekscode	AUXG18KVLA			Code de fabrication	
Koelmiddel		R32				Réfrigérant
Verwarming (*)	Vermogen	kW	6,72	kW	Puissance	Chauffage (*)
Koeling (*)	Vermogen	kW	6,06	kW	Puissance	Refroid. (*)
Binnendeel	Debiet Q/L/M/H	m ³ /h	410/490/580/680	m ³ /h	Débit Q/L/M/H	Unité intérieure
	Geluidsdruk Q/L/M/H (1m)	dB(A)	29/32/35/38	dB(A)	Niv. son. press. Q/L/M/H (1m)	
	Werkingslim. verwarmen	°C	16-30	°C	Plage de fonct. chauff.	
	Werkingslim. koelen	°C	18-30	°C	Plage de fonct. refroid.	
	Hoogte-breedte-lengte	mm	245-570-570	mm	Hauteur/largeur/profond.	
	Inbouwhoogte	mm	262	mm	Hauteur encastrable	
	Gewicht	kg	15	kg	Poids	
Tech.install.	Expansie		Ext.		Détente	Install. Techn.
	Koelleidingen	inch	1/2-1/4	inch	Lignes frigorifique	
	Sectie tssn bi en bu	mm ²	4G1.5	mm ²	Section entre int. et ext.	
	Diam. condensafvoer	mm	25/32	mm	Diam. évac. Condensat	

(*) gegevens volgens de norm EN14511

(*) suivant la norme EN14511

