

# Composite vloerverwarmingsverdeler

## Accessoires



### Mano- / thermometer

0-6 bar, 0 °C tot 60 °C. Aansluiting 1/2" buitendraad

Artikelnr.	Verkoopenheid	Type
190054	Per stuk	0-6 bar, 0 °C tot 60 °C



### Composite slangpilaar & wartel

Gebruik in combinatie met retourventielen om eenvoudig en snel te spoelen en ontluchten

Artikelnr.	Verkoopenheid	Type
190322	Per stuk	Gebruik in combinatie met retourventielen



### Kunststof klemthermometer voor buis

Reguleer de flow per groep op basis van de retourtemperatuur (0 - 50 °C)

Artikelnr.	Verkoopenheid	Type
191840	Per stuk	Buisdiameter 16 mm
191842	Per stuk	Buisdiameter 20 mm



### Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter

Eenvoudig en snel aansluiten van euroconus koppelingen

Artikelnr.	Verkoopenheid	Type
650227	Per stuk	27 mm



### Composite geleidebocht

Bocht 90° ter begeleiding van vloerverwarmingsbuis naar de verdeler zonder risico op knikken

Artikelnr.	Verkoopenheid	Type
650019	Per stuk	14-18 mm
650006	Per stuk	20-22 mm



### Magneetvuilafscheider

Verwijdert alle vuildeeltjes (ook metalen) tot 5µm uit de installatie. Voorzien van magneetring, ontluchting en spuikraan

Artikelnr.	Verkoopenheid	Type
190062	Per stuk	Knelfitting 22 mm, max.3 bar, max. 90 °C
190063	Per stuk	Schroefdraad 3/4" binnendraad, max.3 bar, max. 90 °C



### Automatische ontluchter 1/2" composite

Verwijdert lucht uit het verwarmings- en koelsysteem zonder handmatige bediening

Artikelnr.	Verkoopenheid	Type
191829	Per stuk	1/2" buitendraad



### Bypass t.b.v. composite verdeler

Voorzien van instelbare drukverschilregelaar. Let op: de breedte van de verdeler neemt toe met 60 mm

Artikelnr.	Verkoopenheid	Type
191732	Per stuk	0,1 - 0,5 bar