

## Zoneregeling

# Alpha-Direct bedraad




### Alpha-Direct ruimteregelaar + LCD

- Smal en compact design
- Groot en helder LCD
- Beschikbaar in 3 uitvoeringen
- Comfort programma's voor verwarming en koeling
- Bruikbaar als stand-alone of systeemoplossing
- Instelbereik temperatuur 5 - 30 °C
- Twee dagen stroomreserve
- Instelbare verlagingstemperatuur
- Werkingsmodus selecteerbaar

	Standard	Komfort	Control
Artikelnr.	510612	510613	510614
Verwarmen	✓	✓	✓
Koelen	-	✓	✓
Toon actuele werkingsmodus van motoren	✓	✓	✓
Instelbare werkingsmodi	✓	✓	✓
Koeling blokkeren	-	✓	✓
Selecteerbaar verwarmingssysteem	-	✓	✓
Verbinding t.b.v. externe sensor	-	-	✓
Interne timer	-	-	✓
Smart Start / Smart Stop functie	-	-	✓

### Alpha-Direct ruimteregelaar Analooq

- Smal en compact design
- Beschikbaar in 2 uitvoeringen
- Comfort programma's voor verwarming en koeling
- Bruikbaar als stand-alone of systeemoplossing
- Ventielprotectie en antivriesbeveiliging
- Eenvoudige installatie en intuïtief in gebruik
- Onderhoudsvrij



	Analooq	Analooq VK
Artikelnr.	510610	510611
Verwarmen	✓	✓
Koelen	-	✓
Nachtverlaging (4k)	✓	✓
Timer input	✓	✓
Ventielprotectie functie	-	✓
Antivries bescherming	-	✓
Koeling blokkeren	-	✓

### Thermische motor

- Normally Closed
- Opgenomen vermogen van slechts 1 Watt
- First-Open functie



	24 V / NC
Artikelnr.	190092
Voedingsspanning	24 V AC/DC
Opgenomen vermogen	1 Watt
Lichthoogte	4,0 mm
Stelkracht	100 N ± 5%
Snoerlengte	1 meter
Adapter ring VA-80	M30 x 1,5