

Stalen verdelers

Model LTV Dubbel Afsluitbaar + Gescheiden systeem



Kenmerken

- Hoofd- of bijverwarming
- Inclusief A-labelpomp
- Snel vullen en ontlichten d.m.v. speciaal voetventiel
- Geschikt voor gerenoveerde installaties
- Voor gebruik in combinatie met glycol (vriescellen, op-/afritten)
- Voorzien van o.a.: RVS expansievat, RVS wisselaar, manometer + overstortventiel
- Geschikt voor HR-ketels
- Thermostatische ventielen 3/4" euroconus instelbaar/afsluitbaar op retourbalk
- Voetventielen 3/4" euroconus op aanvoerbalk
- Plug & play systeem
- Scheidt het vloerverwarmingscircuit van het cv-circuit
- Voor gebruik bij niet-diffuusdichte systemen wordt een composite verdeler geadviseerd.
- Voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos

Groepen

Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen
123461 + 191851	1-groeps	123465 + 191851	5-groeps	123469 + 191851	9-groeps
123462 + 191851	2-groeps	123466 + 191851	6-groeps	123470 + 191851	10-groeps
123463 + 191851	3-groeps	123467 + 191851	7-groeps	123471 + 191851	11-groeps
123464 + 191851	4-groeps	123468 + 191851	8-groeps	123472 + 191851	12-groeps

Technische specificaties

Medium:	water of water-glycoloplossingen
Maximaal percentage glycol:	30%
Maximale werkdruk:	3 bar
Maximale testdruk met koud water:	3 bar
Temperatuur instelbereik:	10 - 60 °C
Maximaalbeveiligingsthermostaat:	55 °C
Thermometerschaal:	0 - 60 °C
Aansluiting van de verdeler primair:	1 - 6 groepen: 1/2" 7 - 12 groepen: 3/4"
Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis:	3/4"M - euroconus
Hartafstand tussen de ventielen secundair:	60 mm

Inbouwmaten (mm)

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	520	600	185	7-groeps	820	600	185
2-groeps	520	600	185	8-groeps	880	600	185
3-groeps	580	600	185	9-groeps	940	600	185
4-groeps	640	600	185	10-groeps	1.000	600	185
5-groeps	700	600	185	11-groeps	1.060	600	185
6-groeps	760	600	185	12-groeps	1.120	600	185

Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
192096	Meerprijs grote wisselaar i.p.v. standaard model (indien extra vermogen benodigd is)
650019	Composite geleidebocht 14 - 18 mm
650006	Composite geleidebocht 20 - 22 mm
191840	Kunststof klemthermometer 16 mm
191842	Kunststof klemthermometer 20 mm
190020	Euroconus flowmeter 240 l/u
191829	Automatische ontlufter 1/2" composite
650227	Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter
191210	Meerprijs vuilfilter gemonteerd