

# Zoneregeling

## Relais & diversen



### Zoneventiel 22mm stadsverwarming + schakelaar / 24V

- Geschikt voor stadsverwarming-toepassing en/of 2-wegzoneregeling van cv-installaties
- Zowel voor verwarmings- als koelinstallaties
- 24 volts thermostaataansluiting
- Inclusief schakelaar / eindcontact
- Maximale statische druk: 16 bar
- Maximale verschilddruk: 150 kPa
- Kvs waarde: 4,5 Kvs
- Openingstijd: 70÷75 seconden
- Sluitingstijd: 5÷7 seconden

Artikelnr.	Verkoopenheid	Type
190075	Per stuk	22 mm / 24V



### Zoneventiel 22mm stadsverwarming excl. schakelaar / 24V

- Geschikt voor stadsverwarming-toepassing en/of 2-wegzoneregeling van cv-installaties
- Zowel voor verwarmings- als koelinstallaties
- 24 volts thermostaataansluiting
- Exclusief schakelaar / eindcontact
- Maximale statische druk: 16 bar
- Maximale verschilddruk: 150 kPa
- Kvs waarde: 4,5 Kvs
- Openingstijd: 70÷75 seconden
- Sluitingstijd: 5÷7 seconden

Artikelnr.	Verkoopenheid	Type
190076	Per stuk	22 mm / 24V



### Zoneventiel 3/4" stadsverwarming + schakelaar / 230V

- Geschikt voor stadsverwarming-toepassing en/of 2-wegzoneregeling van cv-installaties
- Zowel voor verwarmings- als koelinstallaties
- 230 volts thermostaataansluiting
- Inclusief schakelaar / eindcontact
- Maximale statische druk: 16 bar
- Maximale verschilddruk: 150 kPa
- Kvs waarde: 4,5 Kvs
- Openingstijd: 70÷75 seconden
- Sluitingstijd: 5÷7 seconden

Artikelnr.	Verkoopenheid	Type
190077	Per stuk	3/4" binnendraad / 230V